

System projekcji	DLP
Rozdzielczość rzeczywista	XGA(1024 x 768)
Jasność	3,000 ANSI Lumenów
Współczynnik kontrastu	13000:1
Wyświetlane kolory	1.07 mld Kolorów
Obiektyw	F = 2.6 f = 6.9 mm
Proporcje obrazu	Natywny 4:3 (5 do wyboru)
Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość)	0.61
Współczynnik powiększenia	Stały
Moc lampy	190W
Regulacja zniekształcenia trapezowego	1D, Pionowy (Vertical) ± 30 stopni
Przesunięcie projekcji	130% ±5%
Obsługiwana rozdzielczość	VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200)
Częstotliwość pozioma	15 ~ 102KHz
Odświeżanie pionowe	23 ~ 120Hz
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	287.3 x 114.4 x 232.6 mm
Kompatybilność HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Ciężar	2.6 kg (5.73 lbs)
Słyszalny szum	32 / 28 dBA (Normalny / Ekonomiczny)
Zasilanie	AC100 do 240 V, 50 do 60 Hz
Pobór mocy	Normalne 270W, Uśpienie <0.5W
Języki menu ekranowego czytnika USB	28 języków

Języki menu ekranowego czytnika USB	28 języków
Tryby obrazu	Dynamiczny, Prezentacji, sRGB, Kinowy, (3D), Użytkownik 1 Użytkownik 2
Akcesoria (standardowe)	Pilot / Baterie, Zakrywka Obiektywu Kabel Zasilający, Instrukcja Obsługi, Instrukcja Szybkiego Uruchomnienia, Karta Gwarancyjna, Kabel VGA(D-sub 15pin),
Akcesoria (Opcjonalne)	PointWrite: PW02, FingerTouch: PT01, Lampa: 5J.J9A05.001, Mocowanie Sufitowe: CM00G3, Mocowanie Ścienne: WM06G3, Torba: 5J.J3T09.001,
Wsparcie i współpraca 3D	Frame Sequential: Up to 720p, Frame Packing: Up to 24 Hz 1080p, Side by Side Half: Up to 60Hz 1080p, Top Bottom: Up to 60Hz 1080p,
Ciężar (Bez Opakowania / Z Opakowaniem)	2.6 kg (5.73 lbs)
Interfejs	Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 HDMI x 1 USB (Type Mini B) x 1 (Download & page up / down) RS232 (DB-9pin) x 1
Interfejs	Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 HDMI x 1 USB (Type Mini B) x 1 (Download & page up / down) RS232 (DB-9pin) x 1